
Produttori automatici di ghiaccio a scaglie granulari.

Progettati per la produzione di ghiaccio in granuli. Con finitura interamente in acciaio inox 18/8, sono adatti per tutte quelle situazioni che richiedono un impiego massiccio di ghiaccio granulare: bar, ristoranti, pescherie, industria chimica e farmaceutica.





Descrizione	L	н	
1 - Ingresso acqua	105	135	
2 - Scarico acqua	55	140	
3 - Connessione elettrica	115	220	

Produzione	90 kg/24 h	Condensazione	A/W
Refrigerante	R 404 A	Entrata acqua	ø ¾ "
Scarico acqua	ø mm 24	Peso netto-lordo	kg 59/67
Dimensioni con imballo	mm 550x720x880	Potenza	W 550
Tensione standard	220-240V ~ 50Hz - 1	Consumo acqua	I/kg A=1 - W=6,3
Canacita' contenitore	19 ka		

A = aria / W = acqua

Condizioni d'installazione

1bar (14psi) / 6bar (84psi)

condizioni d'instandzione	
Installazione IN	
Temperatura ambiente + 21 °C	
Temperatura acqua + 15 °C	
Voltaggio Watt + 4 3 °C	
Pressione dell'acqua in ingresso	

Condizioni

Temperatura ambiente +10 / +43 °C
Temperatura acqua +3 / +32 °C
Consumo elettrico ± 10%
Classe Tropical